

SKANSKA

Rebetong[®] STABIL

pro podkladní vrstvy vozovek a zpevněných ploch



Použití

Pro podkladní vrstvy vozovek, cyklostezek, chodníků, skladovacích a jiných zpevněných ploch.

Pevnostní třídy

Standardně používané pevnostní třídy jsou $C_{5/6}$ a $C_{8/10}$, ale na přání jsme schopni vyrobit např. i $C_{1.5/2}$, $C_{3/4}$, $C_{12/16}$ a jiné.

Vlastnosti směsi

Přírodní kamenivo je až ve 100 % nahrazeno kamenivem recyklovaným, které může být vyrobeno z betonového, cihelného nebo směšného recyklátu, finální vlastnosti zhotovené vrstvy splňují všechny normami požadované parametry.

Tento produkt přispívá k udržitelnému stavění, využívá druhotné suroviny a šetří neobnovitelné přírodní zdroje. Neplývejme přírodním kamenivem tam, kde není nutné.

Typický postup zpracování – neliší se od konvenční směsi s přírodním kamenivem



Materiál přivezený z betonárny na stavbu



Rozprostření grejdrem do požadované výšky a spádu



Hutnění rozprostřené vrstvy vibračním válcem



Hutnění vibrační deskou

Parametry

Maximální zrno kameniva 22 mm, garantovaná optimální vlhkost +/- 2 %, dobrá hutnitelnost, odolnost proti mrazu min. 0,85R_{CS.28}

Výrobek splňuje požadavky ČSN EN 14227-1.

Konkrétní výsledky zkoušek a certifikáty jsou k dispozici na vyžádání u výrobce.

Pro více informací nás kontaktujte.

Čechy

betonárna Uhřetěves, Veltrusy, Řeporyje

Kontaktní osoba pro technické konzultace:
Tomáš Bílek, tel. 737 256 497,
e-mail: tomas.bilek@skanska.cz

Kontaktní osoby pro obchodní informace:
Denis Nanič, tel. 739 501 729,
email: denis.nanic@skanska.cz

Iva Kroulíková, tel. 737 256 792,
email: iva.kroulikova@skanska.cz

Morava

betonárna Olomouc, Hněvotín

Kontaktní osoba pro technické konzultace:
Pavel Zelinka, tel. 737 256 781,
e-mail: pavel.zelinka@skanska.cz

Kontaktní osoba pro obchodní informace:
Vlasta Skopalová, tel. 739 501 796,
email: vlasta.skopalova@skanska.cz